

U P L I N K 1Gbps
D O W N L I N K 2.5Gbps
Wi-Fi 対応タイプ
G P O N
O N T
S G P 2 0 0 W



今、求められる
性能と信頼性を

安心
快適



GPON



UPLINK 1Gbps



ケーブルプラス認定※
ケーブルライン認定※



コンパクト



Wi-Fi対応タイプ



DOWNLINK 2.5Gbps



VCCIクラスB準拠



縦置き

※ 接続可能なOLTはお問合せください。

スタンダードサービスだからこそ 求められる安心感

光ネットワークの普及で、エンドユーザーは快適にコンテンツが楽しめるようになりました。そこにもうひとつ求められるのが「安心感」。SGP200Wは信頼性の高いシンクレイヤブランドですので、安心してお使いいただけます。



光ネットワークのスタンダードモデル

SGP200WはGPONに対応。
UPLINK 1Gbps、DOWNLINK 2.5Gbpsで快適なサービスを加入者に提供します。光ネットワークに求められる性能とコストをバランスよく構築していただけるので、加入者の満足度も高まります。



Wi-Fi ルーター機能を搭載

SGP200Wは、無線LAN機能とルーター機能を搭載したWi-Fi対応タイプのONT。別途Wi-Fiルーターを用意する必要がないので、加入者の負担を減らせます。また設置は1台で済みますので、レイアウトもすっきり。
面倒な接続設定も、製品に付属するアクセスコードラベルの二次元コードを読み込むことで、簡単にWi-Fi接続できます。



コンパクト

その外観はスリム&シンプル。
ブラックのボディカラーは生活空間の中にも違和感なく溶け込みます。
また縦置き型なので設置も省スペース。自然空冷でファンもありませんので静穏性が高く、置き場所に困りません。

※ このような使い方を推奨するものではありません。

主な仕様

GPON ポート仕様

伝 送 速 度	Tx : 1.244 Gbps	Rx : 2.488 Gbps
光 コ ネ ク タ	SC / UPC	
標 準 規 格	ITU-T G.984.2 CLASS B+	
波 長	Tx : 1310 nm	Rx : 1490 nm

GE ポート仕様

ポ ー ト 数	GE × 3、TA
コ ネ ク タ タイプ	RJ-45
適 応 規 格	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab

WLAN 仕様

適 合 規 格	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac (5GHz)
認 証 方 式	WPA/WPA2-PSK認証、WPA/WPA2エンタープライズ認証 (暗号化方式: AESまたはTKIP) 64ビット及び128ビットのWEP認証

その他仕様

消 費 電 力	24W以下
寸 法	H192 mm x W255 mm x D80 mm



シンクレイヤ株式会社
〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目21番18号



www.synclayer.co.jp

製品・システムのお問い合わせは、お近くの事業所またはシンクレイヤウェブサイトよりご相談ください。