

U P L I N K 10Gbps
D O W N L I N K 10Gbps
ブリッジタイプ

XGSPON O N T S G P 3 0 0 B



光ネットワークは
10Gbpsの時代へ



XGSPON



UPLINK 10Gbps



ケーブルプラス認定*
ケーブルライン認定*



横置き



ブリッジタイプ



DOWNLINK 10Gbps



コンパクト

10Gbpsの超高速ネットワークは「国内開発」の信頼と安心で

インターネットの多種多様なコンテンツをエンドユーザーが快適に利用するためには、ネットワークの高速化が急務。SGP300Bはシンクレイアの自社開発ですので安心。信頼性の高い超高速ネットワークを構築していただけます。



10Gbpsの超高速光ネットワーク

SGP300BはXGSPONに対応。
UPLINK/DOWNLINKとも10Gbpsのハイスピード通信です。
利用者が増え続けている動画コンテンツ配信サービスや動画対応SNS、もちろんビジネス用途でもストレスなくご利用いただけます。



ブリッジだからこそその使い勝手

SGP300Bは無線機能を持たないブリッジタイプ。エンドユーザー自身で構築している無線ネットワーク環境などをそのまま利用いただけます。
また、通信事業者がWi-Fi機器をセットにしてエンドユーザーに提供したり、グローバルIPを割り当てるサービスなどにもご利用いただけます。



※ このような使い方を推奨するものではありません。

コンパクト

その外観はコンパクト&シンプル。ホワイトのボディカラーと相まって生活空間の中にも違和感なく溶け込みます。
また製品に同梱の光ファイバーカバーをご利用いただくことで、各種ケーブルとの端子部を保護することもできます。不注意による破損を防ぐ、安心設計です。

主な仕様

XGSPON ポート仕様

伝 送 速 度	Rx : 9,95328 Gbps	Tx : 9,95328 Gbps
光 コ ネ ク タ	SC / UPC	
標 準 規 格	ITU-T G,9807,1 CLASS N1 / N2 / E1	
波 長	Tx : 1260 ~ 1280 nm	Rx : 1575 ~ 1580 nm

GE ポート仕様

ポ ー ト 数	10GE × 1、1GE × 1
コ ネ ク タ タイ プ	RJ-45
適 応 規 格	IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an

その他仕様

消 費 電 力	7W 以下
寸 法	H32 mm x W105 mm x D110 mm (本体のみ)



シンクレイヤ株式会社
〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目21番18号



www.synclayer.co.jp

製品・システムのお問い合わせは、お近くの事業所またはシンクレイヤウェブサイトよりご相談ください。